

树熊 Wi-Fi 盒子

P1S



详细规格参数

产品型号	P1S	
产品描述	TreeBear P1S 是一款集有线以太网、无线 Wi-Fi、GPRS 于一体的数据采集设备，主要应用于感知一定范围内的 Wi-Fi 终端，通过有线以太网、无线 Wi-Fi 或 GPRS 接入互联网，把探测到的终端数据上传到云端，通过大数据的匹配和计算，识别出此终端的使用用户，针对性对此用户进行营销行为。	
硬件规格		
以太网口	1 个 LAN 100M	
GRPS 插槽	1 个	
DC 接口	1 个	
复位/恢复出厂配置	1 个	
状态指示灯	1 个状态指示灯（双色），1 个 LAN，1 个 Wi-Fi，1 个 GPRS	
供电方式	PoE 供电	不支持
	本地供电	支持 DC 12V/1A
功耗	<12W	
无线规格	无线标准	802.11b/g/n: 2.4GHz-2.483GHz (中国)
	无线 MIMO	2.4G: 2x2:2
	无线速率	300Mbps
	无线功率(最大)	2.4G 20dbm
	可调功率粒度	1dbm
	无线信道	2.4G: 1~13

	内置天线	Wi-Fi 天线：增益 3dbi GPRS 天线：增益 3dbi
重量		0.08kg
外观尺寸		80×70×25mm
工作/存储温度		-20℃ ~ 60℃/-40℃ ~ 70℃
工作/存储湿度		10% ~ 90% (非凝结) /5% ~ 95% (非凝结)
安装方式		壁挂 / 粘贴
软件规格		
工作模式		统计模式 / 拉客模式
WAN 数据上行方式		Wi-Fi/LAN/GPRS
探测功能 (结合云端)		到访客户 首次到访客户 老客户 重复到访 到访时间 离开时间 到访次数 停留时长 经过客户 停留客户
网络协议		NTP
		静态 IP

		DHCP Client
		DHCP Server
		DNS Proxy
系统管理	云端发现	支持
	用户 UI 管理	支持 WEB 管理
		支持手机 APP 管理
	配置导入导出	支持
	设备重启	支持
	软件升级	支持
	用户管理	支持多用户
		支持用户密码修改
	日志管理	支持日志导出
		支持日志等级过滤
	故障维护	支持 ping 功能
		支持一键保持诊断信息
	CPU 利用率	支持
	内存利用率	支持