

树熊智能 Wi-Fi 路由器

M1L



主要参数：

颜色分类: 红色

使用场景: 室内放装

工作角色: 网关/AP

无线标准: 802.11b/g/n

无线频率: 2.4G 单频

无线速率: 300Mbps

有线速率: 10/100Mbps

带机量：50

主要功能：

支持云 AC 自动发现，部署，统一管理和监控

支持集中式和分布式认证

支持网关路由和 AP 模式

支持公安部安全审计，满足公共 Wi-Fi 安全系统要求，同时支持用户隔离，网络行为管理等

安全特性

具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证

支持 Portal 一键，短信，微信，QQ，微博认证等第三方应用认证特性

支持 Wi-Fi 营销，广告推送，客流分析等营销推广特性

支持信道和功率自动调整，弱终端管理等无线优化特性

支持远程管理和排障等系统管理特性

详细规格参数

产品型号	M1Lv2	
硬件规格		
以太网口	1 个 WAN/2 个 LAN 100M	
USB 接口	1 个 USB 2.0	
复位/恢复出厂配置	支持	
状态指示灯	1 个 WAN/2 个 LAN 指示灯, 1 个 Wi-Fi 指示灯	
供电方式	本地供电 DC 12V/1A	
功耗	<12W	
无线规格	无线标准	802.11b/g/n: 2.4GHz-2.483GHz (中国)
	无线 MIMO	2x2:2
	无线速率	300Mbps
	无线功率(最大)	18dBm
	可调功率粒度	1dbm
	无线信道	1~13
	内置天线	天线增益 3.6dbi
外观尺寸	140*130*30 mm	
工作/存储温度	-10°C ~ 50°C/-40°C ~ 80°C	
工作/存储湿度	10% 到 95% (非凝结)	
防护等级	IP41	
安装方式	放装	

软件规格		
工作模式		网关 / AP
部署方式		集中式 / 分布式
WLAN 基础	整机最大接入用户数	50(实际用户数因应用环境等因素存在差异)
	典型并发接入用户数	40
	虚拟 AP	最大支持 5 个 SSID
	中文 SSID	支持
	SSID 安全	支持 Open/WPA/WPA2
	SSID 隐藏	支持
	基于 SSID 的 VLAN	支持
	MAC ACL 黑白名单	支持
	接入用户数限制	支持
	RTS/CTS	支持
	WMM	支持
	STA 相关	支持 STA 上下线检测、STA 老化、基于 STA 的统计和状态查询等
WLAN 优化	信道/功率自动调整	支持
	禁止弱信号终端接入	支持
	用户速率限制	支持
	用户带宽保证	支持
	无线邻居发现	支持
	无缝漫游	支持

	管理帧速率控制	支持
	数据帧速率控制	支持
	弱终端管理帧抑制	支持
路由功能 (网关模式)	WAN 口工作模式	DHCP 获取, 静态地址, PPPoE, 3G/4G
	NAT	支持
	端口映射	支持
	会话数限制	支持
	DMZ 主机	支持
	DHCP 服务器	支持
	DNS 代理	支持
	DNS 缓存	支持
	DDNS 动态域名解析	支持
	免费 ARP	支持
接入认证	一键认证	支持
	手机短信认证	支持
	微信认证	支持
	QQ 认证	支持
	微博认证	支持
	客制化第三方认证	支持
营销功能	广告推送	支持
	客流分析	支持
安全策略	用户隔离	支持

	上网行为管理	支持
	P2P 软件限制	支持
	在线视频管理	支持
	公安部安全审计	支持
系统管理	用户管理	支持
	访问方式	云端/WebUI/Telnet 支持远程访问与升级
	NTP Client	支持
	CPU 利用率	支持
	内存利用率	支持
	系统日志记录	支持
	MAC 地址克隆	支持
	定时重启	支持
	配置导入/导出	支持
	固件备份/升级	支持
其他特性	iBeacon	支持